

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR

Çağrı Dönemi: 1

Tedbir 103: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Sektör 103-3: Kanatlı Eti ve Ürünleri

GENEL KRİTERLER	
1	"Mevcut-Yeni Yapı/Bina Listesi" eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.
2	Makine-Ekipman yerleşim planı ile mimari plan uyumlu olmalıdır.
3	Mimari proje, spesifik uygunluk kriterlerindeki kapasite sınırlarıyla uyumlu olmalıdır.
4	Mimari proje/ Makine-Ekipman yerleşim planı, iş planındaki ifadelerle uyumlu olmalıdır.
5	Yatırımda Kullanılacak Olan Mevcut ve Yeni Alınacak Tüm Makine-Ekipmanlar, "Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi"nde eksiksiz ve doğru şekilde gösterilmelidir.
6	Destek talebinde bulunulan makine-ekipmanın kapasitesine karar verilirken dikkat edilen hususlar ve hesaplama kriterleri, yatırım ölçeğine uygun olmalıdır.
7	Talep edilecek araçlar (kamyon, kamyonet, tır vb.) ile bu araçların üstüne koyulacak ekipmanlar (frigorifik kasalar, soğutucular vb.) "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik" koşullarını karşılamalıdır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN KRİTERLER	
1	Sadece şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine ilişkin harcama kalemleri uygun harcama olarak değerlendirilecektir.
2	Yeni kurulacak işletmelerde; Yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesinde yer alan yükleme cetvelinde yazan kurulu gücün %60'ını geçmemelidir. Daha yüksek oranlar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.
3	Mevcut işletmeler için; 3 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren ve gerçekleştirilecek proje ile kapasitesi %30 dan fazla değişmeyecek olan projelerde; Yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücü, işletmenin son 3 yıllık elektrik tüketim verileri baz alınarak hesaplanan ortalama yıllık elektrik tüketiminin %120'sini geçmemelidir. (Kontroller için https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ web sitesi verileri baz alınacaktır.) (3 yıllık elektrik tüketim verileri baz alındığında yıllık tüketimleri arasında %30'dan az fark olan işletmeler) İşletmenin son 3 yıllık elektrik tüketim verileri baz alındığında yıllık tüketimleri arasında %30'dan fazla fark olan işletmelerde; Yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesinde yer alan yükleme cetvelinde yazan kurulu gücün %60'ını geçmemelidir. Daha yüksek oranlar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir. Gerçekleştirilecek proje ile kapasitesi %30'dan fazla değişecek olan veya 3 yıllık elektrik tüketimi bulunmayan işletmeler için; Yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesinde yer alan yükleme cetvelinde yazan kurulu gücün %60'ını geçmemelidir. Daha yüksek oranlar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.
4	Elektrik tesisat projesi işletmenin gerçek gücünü yansıtmalıdır. İşletme elektrik tesisat projesi yükleme cetveli, yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücünün belirlenmesinde ana

	kriterdir. Dolayısıyla tüketim tesisine ait yükleme cetvelinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Yükleme cetveli incelenirken, Teknik Proje Tablo 2’de yer almayan, sektörde ve/veya yatırım yapılan bölgede kullanımı olmayan veya işletme ölçeğine göre kapasitesi fazla olan makine-ekipmanların yükleme cetvelinde yer almamasına, makine-ekipmanların güçlerinin suni olarak artırılmadığına dikkat edilmelidir.
5	Teknik projede yer alan panellerin toplam gücünden (kWp), eviriciden (invertör) çıkışla (kWe) gerçekleşecek kaybın, oran olarak makul olmasına dikkat edilmelidir. Panellerin toplam gücü (kWp) değeri bağlantı anlaşmasında belirtilen kWe değerinin maksimum %20 fazlası kadar olabilir. Daha yüksek güç değerleri destek kapsamında değerlendirilmeyecektir. Örneğin bağlantı anlaşmasında 100 kWe gücü olan bir işletme, maksimum 120 kWp toplam panel gücü için destek talep edebilir.
6	Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.
7	Arazi kurulumları için tesisin güvenliğinin çit, güvenlik işaretlemeleri vb. imalatlarla sağlanmış olması gerekmektedir.
8	Yenilenebilir enerji tesisine ait Teknik Proje Tablo 1, tek hat şeması ve bağlantı anlaşmasında yazan kurulu güç (kWe) değerleri uyumlu olmalıdır.
9	Cephe kurulumu içeren projelerde elektrik mühendisi tarafından hazırlanmış bir verimlilik hesabının sunulması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

ARAÇ KRİTERLERİ	
1	<p>Proje başına;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Araç boş ağırlığı sınırlaması olmadan 90 m³ soğutma hacmine kadar 1 adet soğutmalı araç veya, • Her biri maksimum 8 ton boş ağırlığa sahip, toplamda 90 m³ soğutma hacmine kadar en fazla 2 adet soğutmalı araç veya, • Her biri maksimum 3,5 ton boş ağırlığa sahip, toplamda 90 m³ soğutma hacmine kadar en fazla 3 adet soğutmalı araç <p>alımı uygundur. Her bir proje için yukarıdaki üç adet araç kriterinden <u>sadece bir kriter</u> uygun kabul edilecektir. Her durumda proje başına toplam soğutuculu araç kapasitesi 90 m³’ü aşamaz.</p>
2	Çift kabinli araçlar ile pick-up tarzı araçların alımı uygun değildir.

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN KRİTERLER

A	Et İşleme Tesislerine Özel Kriterler
1	İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeye kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
2	Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
3	Üretim alanına giriş kısmında/kısımlarında uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
4	Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
5	Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
6	Proje, çalışanlar için yeterli miktarda duş kabinleri ve el yıkama lavaboları içeren soyunma odası içermelidir.
7	Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.
8	İşletmenin giriş kapısı doğrudan üretim alanına açılmamalıdır.
9	Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
10	İşletmenin üretim birimlerinde oluşan atık suların tahliyesi için üretim mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanalları imal edilmelidir. Üzeri haşere girişini önleyecek ve gerektiğinde çıkarılarak drenajın kolay temizlenmesine olanak sağlayacak metalle kaplı olmalıdır.
11	Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
12	Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır.
13	Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyona uygun, gerektiğinde kolayca temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
14	Tüm üretim alanları; kirli havayı tahliye eden, temiz hava veren özellikte havalandırma tesisatı içermelidir.
15	Üretim sırasında ürünün hava ile teması söz konusu ise klima/iklimlendirme tesisatı bulunmalıdır.
16	İşletmede kullanılan dezenfektanlar vb. kimyasalların depolanacağı ayrı bir alan bulunmalıdır.
17	İşletme, kapasitesine göre uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
18	İşletmenin ürettiği atık suları "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa (bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda) işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
B	Kesimhanelere Özel Kriterler
1	İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeye kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
2	Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
3	Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
4	Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.

5	Tuvalet giriři üretim alanından ayrılmıř olmalıdır.
6	Proje, alıřanlar iin yeterli miktarda duř kabinleri ve el yıkama lavaboları ieren soyunma odası iermelidir.
7	Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri iermelidir.
8	İřletmenin giriř kapısı dođrudan üretim alanına aılmamalıdır
9	Zemin dayanıklı, su geirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiđinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
10	Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
11	Duvarlar uygun ykseklіđe kadar dayanıklı, su geirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiđinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
12	Tavan (tavan yoksa, atının i yzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yođuřmayı azaltacak, istenmeyen kf oluřumunu ve ařađı partikl dřmesini engelleyecek biimde olmalıdır.
13	Tm kapı ve pencereler przsz, emici olmayan zelliklere sahip, dezenfeksiyon gerektiđinde kolayca temizlenebilir olmalıdır.
14	Proje uygun havalandırma ve/veya klima sistemi ieriyor olmalıdır.
15	Tesiste hayvanların kabul ve kontrol iin bir oda ya da kapalı bir alan olmalıdır.
16	İřletme, kapasitesine gre uygun sođutma ekipmanı, sođuk ve donmuř muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
17	İřletmenin rettiđi atık suları "Su Kirliliđi Kontrol Ynetmeliđi "nde belirtilen ve idarenin istediđi deřarj standartlarını sađlamak durumundadır. Eđer iřletme ilgi ynetmelikteki deřarj standartlarını sađlayamıyorsa (blgede tesisinin atık sularını Ynetmeliđe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda) iřletme kendi bnyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deřarj standartlarını sađlamalıdır.
C	Et Paralama Tesislerine zel Kriterler
1	İřletmenin vresindeki zemin uygun malzemeye kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
2	Paralama tesisi inřaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
3	Tesis giriřinde uygun hijyen alanı oluřturulmuř olmalıdır.
4	Yatırımın yapılacađı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
5	Tuvalet giriři üretim alanından ayrılmıř olmalıdır.
6	Proje, alıřanlar iin yeterli miktarda duř kabinleri ve el yıkama lavaboları ieren soyunma odası iermelidir.
7	Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri iermelidir.
8	İřletmenin giriř kapısı dođrudan üretim alanına aılmamalıdır.
9	Zemin dayanıklı, su geirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiđinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
10	Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
11	Duvarlar uygun ykseklіđe kadar dayanıklı, su geirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiđinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
12	Tavan (tavan yoksa, atının i yzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yođuřmayı azaltacak, istenmeyen kf oluřumunu ve ařađı partikl dřmesini engelleyecek biimde olmalıdır
13	Tm kapı ve pencereler przsz, emici olmayan zelliklere sahip, dezenfeksiyon gerektiđinde kolayca temizlenebilir olmalıdır.

14	Proje uygun havalandırma ve/veya klima sistemi içeriyor olmalıdır.
15	Parçalama, kemikten ayırma ve paketlenme için yeterli genişlikte, işlemlerin hijyenik kurallara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş oda ve/veya odalar bulunmalıdır.
16	İşletme, paketlenmiş ve paketlenmemiş et için ayrı ayrı olmak üzere kapasitesine uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
17	İşletmenin ürettiği atık suları "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa (bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda) işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
18	İşletme, paket veya ambalaj materyallerinin hijyenik koşullara uygun nitelikte depolandığı ve materyali bulaştırabilecek odalarla hiç bir hava bağlantısı olmayan özellikte odalara sahip olmalıdır.

ZORUNLU MAKİNE-EKİPMANLAR	
A	IPARD Programından Kaynaklanan Zorunlu Makine Ekipman Listesi
Hayvan Refahı Kapsamında Alımı Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar	
a	Kanatlı Et Kesimhanelerinde Gerekli Makine Ekipmanlar
1	Sersemletme Makinesi ve Bayıltma Kabini
Halk Sağlığı, Hijyen ve Ürün Kalitesi Kapsamında Alımı Zorunlu Görülen Makine-Ekipmanlar	
a	Kanatlı Et Kesimhanelerinde Gerekli Makine Ekipmanlar
1	Canlı Kabul Bölümü
2	Kan/Pis Su Kanalı
3	Yakma Fırını
4	Kafa Kesme Makinesi
5	Ayak Kesme Makinesi
6	Makat Kesme Makinesi
7	İç Organ Alma Makinesi
8	Taşlık Makinesi
9	Hat Yıkama Ünitesi
10	Kursak Temizleme Makinesi
11	Yıkama Kabini
12	Soğuk Hava Deposu
b	Et Parçalama Tesislerinde Gerekli Makine Ekipmanlar
1	Konveyör
2	Çalışma Tezgahı
3	Soğuk Hava Depoları
B	Üretimde Bulunması Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi
a	Kanatlı Kesimhanesinde Gerekli Görülen Makine Ekipmanlar
1	Sersemletme Makinesi ve Bayıltma Kabini
2	Canlı Kabul Bölümü
3	Kan/Pis Su Kanalı
4	Kafa Kesme Makinesi
5	Ayak Kesme Makinesi
6	Makat Kesme Makinesi
7	Taşlık Makinesi
8	Yıkama Kabini
9	Kursak Temizleme Makinesi
10	Soğuk Hava Deposu
11	Sıcaklık İzleme Otomasyonu
b	Et Parçalama Tesislerinde Gerekli Görülen Makine Ekipmanlar
1	Konveyör
2	Çalışma Tezgahı
3	Soğuk Hava Deposu

c	Beyaz Et İşleme Tesislerinde Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar
ca	Sosis Üretimi
1	Kıyma Makinesi
2	Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
3	Dolum Makinesi
4	Fırın
5	Sosis Soyma Makinesi
6	Soğuk Hava Deposu
cb	Fermente Sucuk Üretimi
1	Kıyma Makinesi
2	Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
3	Dolum Makinesi
4	Fırın
5	Soğuk Hava Deposu
cc	Salam Üretimi
1	Kıyma Makinesi
2	Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
3	Dolum Makinesi
4	Fırın
5	Soğuk Hava Deposu

NOT:

- Bu listede yer alan makine ekipmanların ve inşaat işlerinin teknik projede yer almaması durumunda, başvuru sahibinden ek bilgi ve açıklama talep edilerek, gelen bilgi ve açıklama çerçevesinde ilgili makine ekipmanların/inşaat işlerinin alımı/yapımı zorunlu tutulabilir.
- Bir ürün üretim aşamasında alınan ortak makine-ekipman diğer ürün üretim aşamalarında da kullanılabilir.
- Soğuk depolar (ön soğutma odaları dahil) ve şoklama odaları dışında kalan alanlar için (üretim alanları, idari mahaller vb.) soğuk depo panellerinin kullanımı uygun değildir.
- Yapılarda tüm alanların kullanım amacı belirlenmiş ve yatırım amacı ile uyumlu olmalıdır. Aksi durumda ilgili harcamalarda kesinti yapılabilir veya yapının tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilebilir.